

Affardellatrici automatiche mod. MA/S

Automatic wrapping machines mod. MA/S



mod. MA/S 600/A



Affardellatrici automatiche mod. MA/S Automatic wrapping machines mod. MA/S			600/A	700/L	700/L-HS	700/A	900/L	1300/L	1600/L	2500/L
Barra saldante	Sealing bar	mm.	600	700			900	1300	1600	2500
Larghezza max. bobina	Max. reel width	mm.	580	680			880	1250	1550	2450
Altezza max. confezione	Max. pack height	mm.	380							
Larghezza max. confezione	Max. pack width	mm.	In relazione all'altezza / Compared to height							
Lunghezza macchina	Machine length	mm.	1640	1070	2120	1400	4250			
Larghezza macchina	Machine width	mm.	1500	1250	1500	1450	1950	2250	3000	
Altezza macchina	Machine height	mm.	2030	2000		1920	2000	1750		
Altezza piano di lavoro ± 25	Work top height ± 25	mm.	850			1100	850	950		
Peso macchina	Weight of machine	Kg.	850	550	1220	600	950	1000	1500	
Alimentazione elettrica	Electric power supply	V.	220 x 3 + T o 380 x 3 + N + T 50 Hz.							
Potenza elettrica installata	Electric power installed	Kw.	2				8	9		
Assorbimento elettrico	Electrical input	Kw/h	1				4	5		
Alimentazione pneumatica	Pneumatic feed	Ate	6							
Aria assorbita al ciclo	Air absorbed per cycle	NL	6	14	7	14				
Produzione max. al 1'	Max. output per 1'		35 + 40	10 + 15	20 + 30	35 + 40	10 + 12	3 + 4		

Per un continuo aggiornamento tecnico e qualitativo delle ns. macchine ci riserviamo di modificare quanto indicato.

For a very frequent technical and qualitative modernization of our machines we reserve to ourselves the right to modify what above mentioned.



Siat S.p.A. - Via Puecher, 22 - 22078 TURATE (CO)
ITALY - P.O. BOX 1
Tel. (+39) 02 964951 - Telefax (+39) 02 9689727
E-Mail siat@siat.com - http://www.siat.com



Affardellatrici automatiche mod. MA/S

Le ns. affardellatrici tipo MA/S risolvono ogni tipo di imballaggio a fardello con pellicole plastiche termoretraibili a foglia piana, di prodotti sfusi, sovrapposti, su vassoio o falda di cartone.

Le fasi di introduzione, saldatura ed evacuazione del fardello avvengono automaticamente, dette macchine sono particolarmente indicate per l'inserimento in linee automatiche di confezionamento.

I modelli MA/S 700/L - 900/L - 1300/L - 1600/L possono essere corredati di nastri ingresso e uscita di lunghezza tale da rendere le macchine idonee ad avvolgere oggetti lunghi fino a mt. 2. I modelli contrassegnati dalla sigla A si differenziano dagli altri per avere il dispositivo saldante mobile con moto alternativo per il confezionamento ad alte velocità senza arrestare il prodotto durante la fase di saldatura.

Il modello MA/S 600/A è stato realizzato espressamente per il confezionamento di pacchi di giornali/riviste ed è corredato di dispositivo di accumulo e traino film speciale onde potere confezionare sia copie singole che pacchi standard.

Accessori

attrezzatura per il confezionamento su 2 piste

azionamento motori a corrente continua

supporto per doppia bobina film superiore

protezioni antiinfortunistiche con portine apribili

dispositivo di segnalazione fine bobina acustico e luminoso

supporto con paranco per sollevamento bobina film

gruppo premi pacco meccanico o pneumatico

mod. MA/S 700/L-HS



mod. MA/S 700/A



GRANDI IMPIANTI A FARDELLO

BIG DIMENSIONS PACKAGING MACHINES



Tunnel mod. Record 16

mod. MA/S 1600/L



Wrapping machine mod. MA/S

Our wrapping machines - type MA/S - are able to tackle any type of packaging of loose products placed on trays or sections of cardboard and wrapped with flat sheet shrinkwrap plastic film.

The phases of insertion, sealing and ejection of the package are entirely automatic which makes these machines particularly suitable for insertion on automatic packaging lines.

Models MA/S 700/L - 900/L - 1300/L - 1600/L can be equipped with entrance and exit belts of a length sufficient as to make the machines suitable for wrapping objects with lengths up to 2 Mt.

The models marked "A" differ from the others due to the sealing bar with reciprocating movement for high speed packaging without needing to stop the product during the sealing phase. Model MA/S 600/A has been specifically designed for wrapping parcels of newspapers/magazines and is provided with a special film accumulation and drag device to allow wrapping either single copies or standard packs.

Accessories

equipment for 2-track wrapping

direct current motor operation

support for double upper film reel

accident prevention guards with doors

luminous and acoustical end of reel warning device

support with hoist for lifting film reel

mechanical or pneumatic pack gripper unit